

Benzyl alcohol



Kemikalieidentifikation:

Navn	Benzyl alcohol
Billede	
Synonymer	Benzylalkohol; Benzal alcohol; Benzenecarbinol; Benzenemethanol; Benzoyl alcohol; Hydroxytoluene; Phenolcarbinol; Phenylcarbinol; Phenylmethanol; Phenylmethyl alcohol; Benzenmethanol
CAS-nr.	100-51-6
EF-nr.	202-859-9
Index-nr.	603-057-00-5
Molekylformel	C ₇ H ₈ O
Molekylvægt	108.14

Sikkerhed: Nye CLP-regler

	Advarsel
--	-----------------

		
H/P-kilde	H302 H317 H319 H332	Farlig ved indtagelse. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding.
GHS Farepictogram(mer)	P260.5 P281 P301 + P330 + P331 + P315 P302 + P353 + P352 + P314 P304 + P340 + P315 P305 + P351 + P338 + P337 + P313	Indånd ikke dampe/aerosoler. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl eller brus huden med vand. Vask med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp ved ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Søg omgående lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Signalord		
Grænseværdi	-	
Grænseværdi-kilde		
Langtidseffekter	ALL	
RTECS	DN3150000	

Sikkerhed: Gamle EU-regler

Fareklasser	
Risiko-sætninger	
Sikkerheds-sætninger	
R/S-kilde	
Grænseværdi	-
Grænseværdi-kilde	
Langtidseffekter	ALL
RTECS	DN3150000

Fysisk-kemisk egenskaber:

Eksplisionsgrænse LEL (vol%)	96
Eksplisionsgrænse UEL (vol%)	3,72
Eksplisionsgrænse LEL (mg/l)	
Eksplisionsgrænse UEL (mg/l)	
Termisk antændelsestemperatur °C	
Temperaturklasse	
Eksplisionsgruppe	435
H-kode(r)/sætning(er)	T2
P-kode(r)/sætning(er)	

Transportklassificering af farligt affald:

Affaldsfraktion	03.11
Fortum affaldsgruppe	H
UN nr.	1993
ADR/RID klasse	3/32c